LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-130BC ISO DD

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

Description Commerciale

Panneau supérieur.

Sani-Control : désinfection garantie.

Double paroi au niveau du capot : isolation et efficacité énergétique.

Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.

Système de filtrage en 3 étapes.

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Système de RINÇAGE À HAUTE TEMPÉRATURE CONSTANTE pour une désinfection optimale.
- ✓ Le SURPRESSEUR assure un rinçage haute pression efficace
- ✓ Certification WRAS.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).

Double paroi (Ultra ISO)

- ✓ Structure à double paroi : isolation thermoacoustique visant à atténuer le niveau sonore et à améliorer l'efficacité énergétique

Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.

Conçu pour résister

- ✓ Mécanisme d'ouverture « flow » : favorise l'élévation de la cloche avec moins d'effort
- ✓ Capacité de charge élevée 43 cm : adaptée à GN 1/1 et Euronorm
- ✓ Filtres de surface en acier inoxydable assurant une plus grande stabilité et résistance lors d'une utilisation intensive

Premium warewashing

- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Panneau supérieur: il permet une lecture rapide et intuitive de l'information, idéal pour les installations en coin.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

Inclus

- ✓ Doseur de détergent.
- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ 1 panier à couverts.
- ✓ Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.

Options

- ❑ Adoucisseur automatique à régénération de résine avec détecteur de sel.

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

Copyright 2025 © Sammic S.L.

LAVE-VAISSELLE À CAPOT UX-130BC ISO DD

Panier de 500 mm x 500 mm et hauteur de passage 430 mm. Capot à double paroi.

Accessoires

- ❑ Tables pour lave-vaisselle à capot
- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 500 x 500 mm
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Table centrale (entrée)
- ❑ Table centrale double (entrée)
- ❑ Table de pré-lavage pour lave-vaisselle à capot et tunnel de lavage
- ❑ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- ❑ Osmoseurs OS-140

Spécifications

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 430 mm

Consommation et économies d'énergie
Consommation énergétique
Puissance__
Dimensions extérieures
✓ Largeur: (Largeur avec poignée: 725 mm)
✓ Profondeur: (Fond avec poignée: 835 mm)
Température

Modèles disponibles

1303436	UX-130SBCD 400/50/3N DD
1303434	UX-130SBC 400/50/3N DD

** Nous consulter pour des versions spéciales*

sammic

FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

Copyright 2025 © Sammic S.L.