



TRANCHEUR GGS-300

Lame Ø 300 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 175 mm x 260 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 14 mm
Parcours du chariot: 315 mm

Puissance totale: 250 W
Degré de protection IP: 40

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 540 mm
- ✓ Profondeur: 690 mm
- ✓ Hauteur: 500 mm

Poids net: 30 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée
600 x 800 x 620 mm
Poid brut: 35 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051054 Trancheur GGS-300 230/50/1

5051062 Trancheur GGS-300 230-400/50/3

5051055 Trancheur GGS-300 220/60/1

5051067 Trancheur GGS-300 120/60/1

5051099 Cortadora engrane GGS-300 220/60/1 KSA

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par pignons.

Trancheur professionnel à transmission par pignons.

- ✓ Trancheur entièrement fabriqué en aluminium hautement poli et protégé de l'oxydation anodique, hygiénique et anti-corrosif.
- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé puissant.
- ✓ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.
- ✓ Plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants.
- ✓ Affûteur non extractible.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.
- ✓ Nettoyage facile.



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 09/01/2025