



TRANCHEUR GSL-300

Lame Ø 300 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 220 mm x 260 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 16 mm
Parcours du chariot: 290 mm

Puissance totale: 373 W
Degré de protection IP: X1

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 770 mm
- ✓ Profondeur: 540 mm
- ✓ Hauteur: 465 mm

Poids net: 30 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée
700 x 630 x 515 mm

Poid brut: 37 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051040 Trancheur GSL-300 230/50/1

5051041 Trancheur GSL-300 220/60/1

5051043 Trancheur GSL-300 120/60/1

5051076 Trancheur GSL-300 230/50/1 UK

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Trancheur de grande capacité. Transmission par courroie.

Machine à trancher fabriquée en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anticorrosif.

- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection de lame et blocage du chariot.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.
- ✓ Affûteur facile à monter.
- ✓ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.
- ✓ Plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants.
- ✓ Facilité de nettoyage, aucun besoin d'outils. Points de préhension détachables adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

INCLUS

- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 09/01/2025