



CAFETERA DE FILTRO B-40

Dos contenedores de 40+40 litros



CAFETERÍA-BUFFET
CAFETERAS DE FILTRO



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Se compone de una columna central y dos contenedores.

La cafetera B-40 puede conectarse a:

- ✓ 230V / 50-60 / 3~
- ✓ 400-440V / 50-60 / 3N~

Para obtener gran cantidad de café sin renunciar a la calidad.

- ✓ Para la producción de grandes cantidades de café en poco tiempo.
- ✓ Ideales para momentos de gran demanda.
- ✓ Producción a contenedores de gran capacidad que se pueden colocar en cualquier lugar
- ✓ Programación sencilla y diseño atractivo.
- ✓ Carcasa y porta-filtros inoxidable.
- ✓ Señal indicadora de café preparado.
- ✓ Sistema de descalcificación, sistema de contadores, programación por tazas, jarras o volumen.
- ✓ Temporizador integrado.
- ✓ Suministro de agua regulada para una extracción óptima.
- ✓ Doble sistema de seguridad: contenedor y brazo vertedor.

INCLUIDO

- ✓ Dos contenedores de 40 litros con calentamiento eléctrico, tubo de nivel y grifo antigoteo



Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA EXPORT

www.sammic.es

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

es.sammic.com

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 72 36



OPCIONAL

ESPECIFICACIONES

Producción hora: 145 l

Alimentación de agua: sí

Número de contenedores: 2

Contenedor a la derecha: sí

Contenedor a la izquierda: sí

Capacidad por contenedor: 40 l

Capacidad de reserva: 80 l

Grifo de agua: opcional

Potencia total: 15120 W

Grado de protección IP: 23

Alimentación eléctrica: 400 V / 50-60 Hz / 3N~

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 1305 mm

✓ Fondo: 652 mm

✓ Alto: 1101 mm

Peso neto: 106 kg

MODELOS DISPONIBLES

5400035 Cafetera B-40 400/50-60/3N

* Consulte para versiones especiales

ACCESORIOS

- ☐ Descalcificadores manuales
- ☐ Filtros para cafeteras
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Airpot Station
- ☐ Contenedores

ficha de producto
actualizado 21/01/2024