LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-130BCV ISO DD

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 440 mm. Doble pared en la capota.

Descripción Comercial

Panel superior.

Sani-Control: desinfección garantizada.

Doble pared en la capota: aislamiento y eficiencia energética.

Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.

Sistema de filtrado en 3 etapas.

Condensador de vahos: mejora ambiental y eficiencia energética.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ Sistema de ACLARADO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para una desinfección óptima.
- ✓ La BOMBA DE PRESIÓN garantiza un aclarado eficaz a alta presión.
- ✓ Certificado WRAS.

Condensador de vahos

- ✓ Disminución del 75% del vaho emitido en la instalación.
- ✓ Módulo condensador integrado de fábrica, no necesita instalación.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

Doble Pared (Ultra ISO)

- ✓ Estructura Doble Pared: aislamiento termoacústico para atenuar el nivel sonoro y mejorar la eficiencia energética

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño “monoblock” aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y moto-bomba

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.

Diseñado para resistir

- ✓ Mecanismo apertura “flow”: favorece el levantamiento de la campana con menor esfuerzo
- ✓ Alta capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm
- ✓ Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo

Premium warewashing

- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Panel superior: permite una lectura rápida e intuitiva de la información, ideal para instalaciones en esquinas.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos electrónico avanzado con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 50 años de experiencia y know-how a su disposición.

Incluido

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ Dosificador Detergente
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta cubiertos.
- ✓ B: Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

Opcional

- ❑ Descalcificador de regeneración de resinas automático con detector de sal.

Accesorios

- ❑ Mesas para lavavajillas de cúpula
- ❑ Descalcificadores manuales
- ❑ Descalcificadores automáticos
- ❑ Cesta 500 x 500 mm
- ❑ Insertos / Suplementos / Otros
- ❑ Mesas centrales de desbarace
- ❑ Mesa central de desbarace doble (entrada)
- ❑ Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado
- ❑ Mesas de conexión para cúpulas y trenes
- ❑ Sistemas de ósmosis inversa OS-140

Especificaciones

AENOR ER-0437/96 ISO 9001
IQNet
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

ficha de producto
actualizado 18/11/2024

Copyright 2024 © Sammic S.L.

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-130BCV ISO DD

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 440 mm. Doble pared en la capota.

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 440 mm

Ciclos: 6
Duración ciclo(s): 60/90/100/150/210”
Producción cestos / hora: 60 / 40 / 36 / 24 / 17

Capacidad del calderín: 12 l
Capacidad de la cuba: 23 l

Consumos y ahorro

- ✓ Consumo agua/ciclo: 2.7 l
- ✓ Modo ahorro automático en: 25’
- ✓ Autoapagado: 120’

Consumo energético

Potencia__

- ✓ Potencia de la bomba: 1000 W / 1.33 Hp
- ✓ Potencia cuba: 2500 W
- ✓ Potencia calderín: 9000 W
- ✓ Potencia total: 9000 W

Dimensiones exteriores__

- ✓ Ancho:640 mm (Ancho con asa: 732 mm)
- ✓ Fondo: 756 mm (Fondo con asa: 860 mm)
- ✓ Alto: 1920 mm / 1468 mm

Peso neto: 143 kg

Temperatura de lavado: 65ºC
Temperatura de aclarado: 90ºC
Nivel de ruido a 1 m: 65 dB(A)

Dimensiones del embalaje
760 x 860 x 1500 mm
Peso bruto: 154 kg

MODELOS DISPONIBLES

1303437	UX-130SBCV 400/50/3N DD

** Consulte para versiones especiales*

sammic
Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA
www.sammic.es
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
es.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 18/11/2024

Copyright 2024 © Sammic S.L.