



LAVAVAJILLAS UX-50C ISO

Cesta de 500x500mm y altura útil de 380 mm. Construcción de doble pared.



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada
Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía
Carrocería de doble pared: aislamiento y eficiencia energética
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
Sistema de filtrado en 3 etapas.

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ Sistema de ACLARADO A ALTA TEMPERATURA CONSTANTE para una desinfección óptima.
- ✓ La BOMBA DE PRESIÓN garantiza un aclarado eficaz a alta presión
- ✓ Certificado WRAS.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

Doble Pared (Ultra ISO)

- ✓ Estructura Doble Pared: aislamiento termoacústico para atenuar el nivel sonoro y mejorar la eficiencia energética

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto

a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporcionar una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 38 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS.
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia.
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesta vasos. biertos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.
- ✓ Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.

OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente. detector de sal.
- Descalcificador de regeneración de resinas automático con
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales OS-140
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Sistemas de ósmosis inversa
- Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- Soportes para lavavajillas 500x500mm
- Kits de doble altura para AX/UX



ficha de producto
actualizado 12/04/2024



LAVAVAJILLAS UX-50C ISO

Cesta de 500x500mm y altura útil de 380 mm. Construcción de doble pared.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
 Altura útil: 380 mm
 Duración ciclo(s): 90 / 110 / 120 / 180 / 240'
 Producción cestos / hora: 40 / 33 / 30 / 20 / 15
 Temperatura de lavado: 55°C - 65°C
 Temperatura de aclarado: 65°C - 87°C
 Capacidad de la cuba: 14 l

Consumos y ahorro

Modo ahorro automático en: 25'
 Autoapagado: 120'

Consumo energético

Consumo energía por ciclo: 0,19 kWh
 Consumo energía llenado cuba: 0,6 kWh


Potencia__
 Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp

Dimensiones exteriores

Peso neto: 72 kg

MODELOS DISPONIBLES

* Consulte para versiones especiales



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

<p>Fabricante de Equipos para Hostelería ESPAÑA EXPORT www.sammic.es Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95</p>		<p>Proyecto</p>	<p>Fecha</p>
		<p>Ref.</p>	<p>Uds.</p>
		<p>Aprobado</p>	

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 12/04/2024